

Austauschpumpe KTP 300 resistant für Minilift S freie Aufstellung



Artikelinformationen

Artikelnummer: 680954

GTIN: 4026092093818

Preisgruppe: 90

Beschreibung

Austauschpumpe beständig gegen salzhaltige Medien, Abwasser aus Enthärtungsanlagen sowie kondensathaltiges Abwasser aus Heizungsanlagen.

Allgemeine Merkmale

ATEX zertifiziert: nein

Abmessungen

Gewicht netto: 4,48 kg

Gewicht brutto: 4,48 kg

Verpackungsmaß Länge: 281 mm

Verpackungsmaß Breite: 246 mm

Verpackungsmaß Höhe: 273 mm

Fördereinrichtung

Pumpe: KTP 300

Anschlussstyp: Schuko 2-polig

Betriebsspannung: 230 V

Netzfrequenz: 50 Hz

Nennstrom: 1,9 A

Schutzklasse: I

Schutzart Pumpe: IP 68 (3m)

Förderguttemperatur (dauerhaft) max.: 35 °C

Förderhöhe max.: 6 m

Drehzahl: 2800 U/min

Leistung P1: 0,34 kW

Leistung P2: 0,21 kW

Betriebsart: S1

Erforderliche Absicherung (Leitungsschutz): C 16 A

Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm²

Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m

Steuerung

Anschlussstyp: Schuko 2-polig

Erforderliche Absicherung (Leitungsschutz):

C 16 A