


Rückstauverschluss Staufix DN 90, Bodenplatte, befliesbar, Typ 2



Artikelinformationen

Artikelnummer: 730090.10X

GTIN: 4026092076323

Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Optionale Rattenschutzklappe für zusätzliche Sicherheit
- Verschiedene Abdeckungen bei Einbau in die Bodenplatte verfügbar
- Alternativ auch als Modulset erhältlich

Beschreibung

Der Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei mechanischen Klappen ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließen. Eine Klappe dient gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

Ausführung

| | |
|-----------------------------------|------|
| Edelstahlklappe als Rattenschutz: | nein |
| Notverschluss: | ja |
| Mechanische Rückstauklappen: | 2 |

Allgemeine Merkmale

| | |
|------------------------|---|
| Farbe: | schwarz |
| Norm: | EN 13564 |
| Nennweite (DN): | 90 |
| Außendurchmesser (DA): | 90 mm |
| Abwasserart: | fäkalienfrei |
| Einbausituation: | Einbau in die Bodenplatte |
| Auslieferungszustand: | installationsfertig (Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen) |
| Rückstauschutz: | Typ 2 |

Abmessungen

| | |
|--|-----------------------------|
| Gewicht netto: | 5,92 kg |
| Gewicht brutto: | 8,5 kg |
| Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante | 3 mm |
| Bodenteil: | |
| Aussparungsmaß Breite: | 750 mm |
| Aussparungsmaß Länge: | 750 mm |
| Gefällesprung: | 8 mm |
| Einbautiefe: | 287 - 410 mm |
| Art der Höhenverstellbarkeit: | teleskopisches Aufsatzstück |
| Länge: | 444 mm |
| Breite: | 444 mm |
| Verpackungsmaß Länge: | 586 mm |
| Verpackungsmaß Breite: | 486 mm |
| Verpackungsmaß Höhe: | 496 mm |
| Abdeckungsmerkmale | |
| Abdeckungsart: | befliesbare Abdeckplatte |
| Abdeckung Material: | Kunststoff |
| Abdeckung Breite: | 366 mm |
| Abdeckung Länge: | 366 mm |
| Verriegelung: | Lock & Lift |
| Belastungsklasse: | K 3 (EN 1253-1) |
| Dichtheit: | tagwasserdicht |
| Bodenbelaghöhe max.: | 16 mm |