

## Dichtset Kabelleerrohr 400V zur gebäudeseitigen Abdichtung



## **Artikelinformationen**

Artikelnummer: 85402 GTIN: 4026092102961 Preisgruppe: 60

## Beschreibung

Bestehend aus Einsparten-Hauseinführung Quadro-Secura Quick/H mit Injektionssystem zum Einsatz in allen gängigen Wandarten mit Wandstärke 200-550 mm.

Inklusive Dichteinsatz DN100 zur Durchführung und Abdichtung von Durchdringungen aller benötigten Kabel für Kessel Systemlösungen mit Netzspannung in 400V.

Technische Daten "Doyma Quadro Secura Quick/H"

- Abmessung: Hülsrohr L= 760mm, D= 250mm

- Abmessung: Dichtflansch D= 250mm

- Einsatz in gängigsten Wandarten mit Abdichtung nach DIN 18533 W2.1-E (schwarze Wanne) oder WU- Betonkernbohrung (weiße Wanne)
- für Wandstärken 200 550 mm
- zum Einbau in Futterrohr / Kernbohrung DN 150 von 149 mm bis 153 mm
- Anschlussmöglichkeit von starren bzw. flexiblen Mantelrohren DN 110
- mit Injektionssystem, zur gas- und druckwasserdichten Abdichtung von Rohren und Kabeln, mit integriertem Hülsrohr zur Aufnahme von Kessel Dichteinsatz in D100.
- Abdichtung und Fixierung mittels Harzinjektion
- mit integrierter Weglaufsperre für den einzubringenden Expansionsharz
- Anspannen der Außenabdichtung mit integrierter Drehmomentkontrolle durch selbstabscherende Spezialmuttern
- auch geeignet für gängige Hohlsteine
- mit geprüfter Radondichtigkeit

## Technische Daten Dichteinsatz

- Abmessung: D100 (für 99-104mm), L= 65mm - 9 Kabelöffnungen

- Nicht genutzte Öffnungen mit Blindstopfen verschlossen
- Dichtheit bis 0,5 bar Wasserdruck

Abmessungen

Gewicht netto: 6,02 kg Gewicht brutto: 6,02 kg



Verpackungsmaß Länge:950 mmVerpackungsmaß Breite:265 mmVerpackungsmaß Höhe:265 mm