



Aufsatzstück mit Klemmring, A/B, unverriegelt



Artikelinformationen

Artikelnummer: 860120

GTIN: 4026092007402

Preisgruppe: 60

Beschreibung

Aufsatzstück mit Klemmring für unverschraubte (Klasse A / B) Abdeckungen von Schachtsystemen, mit Schlammeimereinhängung (Zubehör Art. Nr. 860115), stufenlos höhenverstellbar um 500 mm (Komfort-Schachtsystem) bzw. 450 mm (Standard-Schachtsystem).

Bei Einbau in Fahrstraßen, Parkflächen und vergleichbar befestigten Verkehrsflächen für LKW-Fahrverkehr (Klasse D) ist das Aufsatzstück mit einer 18 cm starken armierten Trageplatte mit 2,30 x 2,30 m aus Beton B25 bauseits zu unterfüttern. Die konkrete Ausführung der Betonplatte muss entsprechend den örtlichen Gegebenheiten statisch berechnet sein. Ein Standard-Schal- und Bewehrungsplan kann zur Verfügung gestellt werden.

Bei Überschreitung des zulässigen Differenzmaßes zwischen Oberkante Schachtabdeckung und der ersten Trittstufe ist der Einbau eines Steigkastens (Art. Nr. 860109) erforderlich.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz
Material: Kunststoff

Abmessungen

Gewicht netto: 27 kg
Gewicht brutto: 27 kg
Durchmesser: 875 mm
Verstellbereich: 100

Höhe:	637 mm
Verpackungsmaß Länge:	700 mm
Verpackungsmaß Breite:	800 mm
Verpackungsmaß Höhe:	840 mm