


## Aufsatzstück LW 600 Begu, höhenverstellbar 79 - 579 mm



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 860154

GTIN: 4026092102503

Preisgruppe: 60

### Beschreibung

Aufsatzstück mit Klemmring passend für Schachtsystem LW 1000/800/600 für Abdeckungen aus Betonguss Klasse A/B oder D, stufenlos höhenverstellbar um 500 mm (Komfort- und Technik-Schachtsystem) bzw. 486 mm (Standard-Schachtsystem).

Bei Einbau in Fahrstraßen, Parkflächen und vergleichbar befestigten Verkehrsflächen für LKW-Fahrverkehr (Klasse D) ist das Aufsatzstück mit einer armierten Trageplatte aus Beton bauseits zu unterfüttern. Ein Standard-Schal- und Bewehrungsplan kann zur Verfügung gestellt werden.

Bei Überschreitung des zulässigen Differenzmaßes zwischen Oberkante Schachtabdeckung und der ersten Trittstufe ist der Einbau einer Steighilfe (Art.-Nr. 860109) erforderlich.

Minimale Einstecktiefe: 80 mm (Komfort- und Technik-Schachtsystem) bzw. 94 mm (Standard-Schachtsystem und Zisternen).

Abmessungen

Gewicht netto: 16,39 kg

Gewicht brutto: 16,39 kg

Durchmesser: 850 mm

Verstellbereich: 79 - 579

Höhe: 659 mm

Verpackungsmaß Länge: 850 mm

Verpackungsmaß Breite: 850 mm

Verpackungsmaß Höhe: 659 mm

Abdeckungsmerkmale

Abdeckung Material:

PP

Abdeckung Farbe:

schwarz