


Aufsatzstück LW 600 Kunststoff, höhenverstellbar 79 - 579 mm



Artikelinformationen

Artikelnummer: 860156

GTIN: 4026092102527

Preisgruppe: 60

Beschreibung

Aufsatzstück mit Klemmring passend für Schachtsystem LW 1000/800/600 für Abdeckungen Klasse A/B oder D, stufenlos höhenverstellbar um 500 mm (Komfort- und Technik-Schachtsystem) bzw. 486 mm (Standard-Schachtsystem).

Bei Einbau in Fahrstraßen, Parkflächen und vergleichbar befestigten Verkehrsflächen für LKW-Fahrverkehr (Klasse D) ist das Aufsatzstück mit einer armierten Trageplatte aus Beton bauseits zu unterfüttern. Ein Standard-Schal- und Bewehrungsplan kann zur Verfügung gestellt werden.

Bei Überschreitung des zulässigen Differenzmaßes zwischen Oberkante Schachtabdeckung und der ersten Trittstufe ist der Einbau einer Steighilfe (Art.-Nr. 860109) erforderlich.

| | |
|-------------------------|---|
| Minimale Einstecktiefe: | 80 mm (Komfort- und Technik-Schachtsystem) bzw. 94 mm (Standard-Schachtsystem und Zisternen). |
| Einlegetiefe: | 50 mm |
| Abmessungen | |
| Gewicht netto: | 16,34 kg |
| Gewicht brutto: | 16,34 kg |
| Durchmesser: | 825 mm |
| Verstellbereich: | 79 - 579 |
| Höhe: | 659 mm |
| Verpackungsmaß Länge: | 825 mm |

Verpackungsmaß Breite: 825 mm
Verpackungsmaß Höhe: 659 mm

Abdeckungsmerkmale
Abdeckung Material: PP
Abdeckung Farbe: schwarz