

## Fettabscheider EasyClean free NS 7, Mix



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 93007.01/DS

GTIN: 4026092060797

Preisgruppe: 60

### Produktvorteile

- Fließrichtung durch selbstdichtende Wechselstutzen änderbar (NS 2 - NS 10)
- Einfache Steuerung
- Wartungsarmer Betrieb

### Beschreibung

Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerkacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung erfolgt dabei über eine außenliegende Pumpe, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Für die geruchsneutrale manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

#### Ausführung

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Absperrereinrichtung:            | ja                         |
| Entsorgungsvariante:             | Mix                        |
| Schredder-Mix-System:            | ja                         |
| Schauglas:                       | nein                       |
| Nenngröße (NS):                  | 7                          |
| SonicControl:                    | nein                       |
| Entsorgungseinrichtung:          | Entsorgungsanschluss       |
| Füllereinrichtung nach DIN 1988: | ja                         |
| Entsorgungsart:                  | manuelles Reinigungssystem |
| Wasserversorgung:                | 1 Schraubventil 1"         |
| Tragfähigkeit (DIN 19901):       | F3                         |

#### Allgemeine Merkmale

|           |         |
|-----------|---------|
| Material: | PE      |
| Norm:     | EN 1825 |

|                                             |                                                                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einbausituation:                            | freie Aufstellung                                                                           |
| Auslieferungszustand:                       | installationsfertig (elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen) |
| Lieferumfang:                               | Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss                                           |
| Abmessungen                                 |                                                                                             |
| Gewicht netto:                              | 205 kg                                                                                      |
| Gewicht brutto:                             | 235 kg                                                                                      |
| Aufstellfläche Länge:                       | 2147 mm                                                                                     |
| Aufstellfläche Breite:                      | 1108 mm                                                                                     |
| Aufstellfläche Höhe:                        | 1892 mm                                                                                     |
| Einbringmaß Länge:                          | 1910 mm                                                                                     |
| Einbringmaß Breite:                         | 940 mm                                                                                      |
| Einbringmaß Höhe:                           | 1678 mm                                                                                     |
| Verpackungsmaß Länge:                       | 2200 mm                                                                                     |
| Verpackungsmaß Breite:                      | 1150 mm                                                                                     |
| Verpackungsmaß Höhe:                        | 1700 mm                                                                                     |
| Behälter/Grundkörper                        |                                                                                             |
| Nenndruck (PN):                             | 10                                                                                          |
| Druckabgang (DN):                           | 65                                                                                          |
| Druckabgang (DA):                           | 75 mm                                                                                       |
| Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: | 1185 mm                                                                                     |
| Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden:  | 1255 mm                                                                                     |
| Auslauf Nennweite (DA):                     | 160 mm                                                                                      |
| Auslauf Nennweite (DN):                     | 150 mm                                                                                      |
| Zulauf Nennweite (DA):                      | 160 mm                                                                                      |
| Zulauf Nennweite (DN):                      | 150 mm                                                                                      |
| Anschluss Zu-/Auslaufstutzen:               | PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS                             |
| Wartungsöffnung:                            | 420 mm                                                                                      |
| Abdeckungsmerkmale                          |                                                                                             |
| Abdeckungsart:                              | Deckel                                                                                      |
| Abdeckung Material:                         | Kunststoff                                                                                  |
| Abdeckung Farbe:                            | violett                                                                                     |
| Verriegelung:                               | Schnellspannverschluss                                                                      |
| Dichtheit:                                  | geruchsdicht                                                                                |
| Abwasserinhalt                              |                                                                                             |
| Abscheiderinhalt:                           | 650 l                                                                                       |
| Gesamtvolumen:                              | 1350 l                                                                                      |
| Schlammfanginhalt:                          | 700 l                                                                                       |
| Speichermenge an Fett:                      | 280 l                                                                                       |
| Fördereinrichtung                           |                                                                                             |
| Pumpe:                                      | SPF 300 KE 2.0                                                                              |
| Anzahl Pumpen:                              | 1                                                                                           |
| Gewicht Pumpe:                              | 44 kg                                                                                       |
| Anschlusstyp:                               | Direktanschluss                                                                             |

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Nennstrom:                            | 6,2 A                        |
| Länge Netzanschlussleitung Pumpe:     | 5 m                          |
| Schutzklasse:                         | I                            |
| Isolationsklasse:                     | F                            |
| Cos phi - Leistungsfaktor:            | 0,87                         |
| Schutzart Pumpe:                      | IP 55                        |
| Temperaturüberwachung:                | integriert                   |
| Förderguttemperatur (dauerhaft) max.: | 40 °C                        |
| Förderleistung max.:                  | 60 m³/h                      |
| Förderhöhe max.:                      | 17 m                         |
| Drehzahl:                             | 2850 U/min                   |
| Leistung P1:                          | 3,6 kW                       |
| Leistung P2:                          | 3 kW                         |
| Betriebsart:                          | S2 - 30 Min.                 |
| Typ Anschlussleitung Pumpe:           | H07RN-F 7G 1,5 mm²           |
| Lauftrad Typ:                         | Radiallauftrad mit Zerhacker |
| Steuerung                             |                              |
| Schaltgerät:                          | ja                           |
| Erforderliche Absicherung (RCD):      | 30 mA                        |
| Netzfrequenz:                         | 50 Hz                        |
| Betriebsspannung:                     | 400 V                        |
| Anschlusstyp:                         | Direktanschluss              |
| Nennstrom:                            | 6,2 A                        |