

## Fettabscheider EasyClean ground NS 35, Standard, 1005-1625 mm, Klasse D



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 93935/170D

GTIN: 4026092073438

Preisgruppe: 60

### Produktvorteile

- Teleskopisches Aufsatzstück mit geruchsdichten Abdeckplatten in verschiedenen Lastklassen
- Wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer
- Wartungsarmer Betrieb

### Beschreibung

Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine oder mehrere Revisionsöffnungen möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

#### Ausführung

Hinweis Einbau:	Variante vertiefter Einbau
Schachtsystem:	Zisterne
Entsorgungsvariante:	Standard
Schredder-Mix-System:	nein
Schauglas:	nein
Nenngröße (NS):	35
SonicControl:	nein
Füllereinrichtung nach DIN 1988:	nein
Entsorgungsart:	manuell mit Saugschlauch
Tragfähigkeit (DIN 19901):	E4

#### Allgemeine Merkmale

Material:	PE
Norm:	EN 1825
Einbausituation:	Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand:	installationsfertig (Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen)
Abmessungen	
Gewicht netto:	658 kg
Gewicht brutto:	691 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil:	2130 mm
Durchmesser:	659 mm
TEÜ:	700 - 1.500
T-TEÜ:	330
Länge max.:	3660 mm
Einbautiefe:	1005 - 1625 mm
Art der Höhenverstellbarkeit:	teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar
Einbringmaß Länge:	3470 mm
Einbringmaß Breite:	2010 mm
Verpackungsmaß Länge:	2010 mm
Verpackungsmaß Breite:	4610 mm
Verpackungsmaß Höhe:	2382 mm
Behälter/Grundkörper	
Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden:	1700 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden:	1800 mm
Auslauf Nennweite (DA):	250 mm
Auslauf Nennweite (DN):	250 mm
Zulauf Nennweite (DA):	250 mm
Zulauf Nennweite (DN):	250 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen:	PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS
Lichte Weite Einstieg (LW):	800 mm
Abdeckungsmerkmale	
Abdeckungsart:	Abdeckplatte
Abdeckung Material:	Grauguss
Abdeckung Farbe:	schwarz
Abdeckung Höhe:	121 mm
Verriegelung:	verriegelt
Belastungsklasse:	D 400 (EN 124)
Dichtheit:	geruchs- und tagwasserdicht
Abwasserinhalt	
Abscheiderinhalt:	4800 l
Gesamtvolumen:	8300 l
Schlammfanginhalt:	3500 l
Speichermenge an Fett:	2000 l
Steuerung	
Schaltgerät:	nein