

## Sinkstoffabscheider EasySink ground, NS 1, Klasse A



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 97201/00A

GTIN: 4026092026847

Preisgruppe: 60

### Produktvorteile

- Wasserdicht
- beständig gegen aggressive Abwässer
- Geruchsdichter Behälter

### Beschreibung

Der Abscheider für Sinkstoffe ist für den Einbau ins Erdreich geeignet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) ist mit einem herausnehmbaren Sinkstoffbehälter (NS 2 mit zwei Sinkstoffbehältern) aus Edelstahl mit einem Lochdurchmesser von 5 mm ausgestattet. Im Auslauf ist ein Geruchsverschluss verbaut. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine oder mehrere Revisionsöffnungen möglich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre. Optionen:

Lochdurchmesser Sinkstoffbehälter

Ausführung

Nenngröße (NS):

Entsorgungsart:

1

manuell mit Saugschlauch

Allgemeine Merkmale

Material:

Einbausituation:

Auslieferungszustand:

PE

Einbau ins Erdreich

installationsfertig (Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen)

Abmessungen

Gewicht netto:

Gewicht brutto:

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante

Bodenteil:

Einbautiefe:

Art der Höhenverstellbarkeit:

Einbringmaß Länge:

25 kg

31,67 kg

500 mm

55 - 405 mm

teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar

1100 mm

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Einbringmaß Breite:    | 532 mm |
| Verpackungsmaß Länge:  | 800 mm |
| Verpackungsmaß Breite: | 700 mm |
| Verpackungsmaß Höhe:   | 875 mm |

#### Behälter/Grundkörper

|                                             |                                                                     |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: | 380 mm                                                              |
| Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden:  | 528 mm                                                              |
| Auslauf Nennweite (DA):                     | 110 mm                                                              |
| Auslauf Nennweite (DN):                     | 100 mm                                                              |
| Zulauf Nennweite (DA):                      | 110 mm                                                              |
| Zulauf Nennweite (DN):                      | 100 mm                                                              |
| Anschluss Zu-/Auslaufstutzen:               | PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS |
| Lichte Weite Einstieg (LW):                 | 400 mm                                                              |
| Volumen Auffangbehälter:                    | 12 l                                                                |

#### Abdeckungsmerkmale

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Abdeckungsart:      | Abdeckplatte                |
| Abdeckung Material: | Kunststoff                  |
| Abdeckung Farbe:    | schwarz                     |
| Abdeckung Breite:   | 364 mm                      |
| Abdeckung Höhe:     | 46 mm                       |
| Abdeckung Länge:    | 364 mm                      |
| Verriegelung:       | verriegelt                  |
| Belastungsklasse:   | A 15 (EN 124)               |
| Dichtheit:          | geruchs- und tagwasserdicht |
| Geruchsverschluss:  | inklusive                   |

#### Steuerung

|              |      |
|--------------|------|
| Schaltgerät: | nein |
|--------------|------|