

Pumpenantrieb SPF 4500 400 V, S3, 10 m Kabel



Artikelinformationen

Artikelnummer: 680442

GTIN: 4026092072851

Preisgruppe: 90

Beschreibung

Pumpenantrieb mit Freistromrad für fäkalienhaltiges Abwasser

Allgemeine Merkmale

Abwasserart: fäkalienhaltig

Abmessungen

Gewicht netto: 26 kg
 Gewicht brutto: 29,3 kg
 Verpackungsmaß Länge: 585 mm
 Verpackungsmaß Breite: 350 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 380 mm

Fördereinrichtung

Pumpe: SPF 4500-S3
 Anschlusstyp: Direktanschluss
 Betriebsspannung: 400 V
 Schutzklasse: I
 Trockenlaufsicher: ja
 Schutzart Pumpe: IP 68 (3m/48h)
 Temperaturüberwachung: über Schaltgerät gesteuert
 Förderguttemperatur (dauerhaft) max.: 40 °C
 Förderhöhe max.: 20 m
 Drehzahl: 2850 U/min
 Leistung P1: 4,5 kW
 Leistung P2: 3,5 kW
 Betriebsart: S3 - 50 %
 Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 7G 1,5 mm²
 Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 10 m
 Nennstrom: 7,5 A

Steuerung

Netzfrequenz: 50 Hz
 Betriebsspannung: 400 V

Anschlussstyp:

Direktanschluss