

Probenahmeschacht DN 100, mit Staufix, Klasse D



Artikelinformationen

Artikelnummer: 915761/120D-SWA

GTIN: 4026092055434

Preisgruppe: 60

Beschreibung

Probenahmeschacht zum Einbau ins Erdreich, leerlaufend, mit Rückstauverschluss Staufix, Zu- und Auslauf zum Anschluss an SML-Rohr nach DIN 19522, Aufsatzstück mit Klemmring, inklusive Aushebeschlüssel.

Bei Belastungsklasse D ist bauseitig eine Lastverteilplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich.

Allgemeine Merkmale

| | |
|-----------|---------|
| Farbe: | schwarz |
| Material: | PE-HD |

Abmessungen

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Gewicht netto: | 115 kg |
| Gewicht brutto: | 140 kg |
| Gefällesprung: | 160 mm |
| Einbautiefe: | 825 - 1335 mm |
| Art der Höhenverstellbarkeit: | teleskopisches Aufsatzstück |
| Länge: | 1600 mm |
| Verpackungsmaß Länge: | 1550 mm |
| Verpackungsmaß Breite: | 1550 mm |
| Verpackungsmaß Höhe: | 1155 mm |

Behälter/Grundkörper

| | |
|-----------------------------|---------|
| Auslauf Nennweite (DN): | 100 mm |
| Zulauf Nennweite (DN): | 100 mm |
| Lichte Weite Behälter (LW): | 1200 mm |
| Lichte Weite Einstieg (LW): | 610 mm |

Abdeckungsmerkmale

| | |
|---------------------|----------------|
| Abdeckungsart: | Abdeckplatte |
| Abdeckung Material: | Grauguss |
| Abdeckung Farbe: | schwarz |
| Belastungsklasse: | D 400 (EN 124) |

Dichtheit:

geruchsdicht